

VERLEGEANLEITUNG



THE WALL XL

1

	drinnen	✓
	draußen	✗
	Wand	✓
	Fussboden	✗
	Feuchtraum	✓

Einsatzgebiete

2

$> 5^{\circ}\text{C}$ $18-26^{\circ}\text{C}$ $< 5^{\circ}\text{C}$

maximal 5 Platten auf geradem Untergrund stapeln

24/48 h Anpassung

3

Kleber Werkzeug

4

Raumhöhe

$< 3 \text{ mm/m}$

Ausgleich nötig

Wandheizung

max. 27°C

5

Gipswand / Gipskarton Fliesen / OSB

6

Unbedingt beachten

7

entferne Fett, Kleber, Staub, Tapete & Silikonrückstände

Wand reinigen

8

A = gegen stehende Nässe
gegen Feuchtigkeit versiegelte Oberfläche A-B-C

9

mit Führungsschiene

an der langen Seite

mit Handkreissäge

10

Größe X

schneiden & brechen

$< 800 \text{ mm}$ $> 800 \text{ mm}$

kurze Abstände schneiden
lange Abstände sägen

11

In der Ecke beginnen und Richtung nicht ändern!

Verlegerichtung

12

5 mm 2 mm 5 mm

Abstandshalter nutzen

exakt ausrichten!

13

$\varnothing x, y + 10 \text{ mm}$ für Silikon

exakt markieren!

14

Ecken zusammenfügen

$4 \times 45^{\circ}$ $6 \times 45^{\circ}$

verbinden mit Klebeband

auf Gehung schneiden und Außenkanten abrunden

15

Profilnutzung möglich

16

a) Abstandshalter entfernen
b) Silikon, Kleber, Klebestreifen entfernen
c) Fugen reinigen

Reste beseitigen

Fugen füllen

17

nein! ja!

Reinigung mit Tuch

18

WICHTIG

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers! Im Nassbereich Fugen mit Silikon abdichten!