FALQUON GmbH · Gewerbegebiet Falkenhagen
Am Hünengrab 18 · D-16928 Pritzwalk

Falkenhagen, 22.05.2025

Reinigung und Pflege von FALQUON-Laminat-Fußböden

Allgemeine Hinweise

Eine Raumtemperatur von 18-25 C° bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-70 % sorgt für Ihr persönliches Wohlbefinden und ein gesundes, angenehmes Raumklima. Damit bieten Sie Ihrem FALQUON-Fußboden optimale Bedingungen, denn bei höherer Luftfeuchtigkeit neigen Holzwerkstoffe zum Quellen. Niedrige Luftfeuchte – hier sind Klimaanlagen und Fußbodenheizungen zu beachten – führen bei gleichzeitig hohen Temperaturen zum Schwinden. In der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz von Luftbefeuchtern. Eventuell verschüttete Flüssigkeiten oder auf andere Weise aufgetretene Nässe auf dem Boden, sollten sofort beseitigt werden. Schmutz vermeiden statt entfernen! Sand und Schmutz grundsätzlich durch Fußabstreifer auffangen, da beides wie Schleifpapier wirkt. Stuhl-, Tisch- und Schrankfüße sollten mit Filzgleitern ausgestattet werden. Bürostühle, Aktenwagen, Rollcontainer etc. sind mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten sowie handelsübliche Bodenschutzmatten unter Bereichen mit Bürostühlen auszulegen.

Die erste Reinigung nach der Installation

Vor der Erstbenutzung Sägespäne, Staub, Schmutz etc. mit einem Besen bzw. Staubsauger (mit einer Saugdüse für Hartböden) entfernen. Zur Beseitigung der übrigen Schmutzreste empfiehlt sich ein „nebelfeuchtes" Wischen. Dazu können Sie etwas Laminatreiniger (ohne Wachszusätze) bzw. herkömmliche alkoholbasierende Reinigungsmittel unter Berücksichtigung der Hinweise des Reinigungsmittelherstellers dem Wischwasser beimengen.

Kontinuierliche Reinigung

Jeder Bodenbelag unterliegt während der Nutzungsdauer und -intensität einem Verschleiß. Mit einer regelmäßigen Reinigung und Pflege tragen Sie zum Werterhalt des Bodens bei:

- Lose aufliegende Verschmutzungen sind am besten mit einem Staubsauger (mit einer für Hartböden geeigneten Saugdüse) zu entfernen. Anschließend können verbleibende Schlieren mit einem elektrostatischen Tuch oder Bodenwischer (nebelfeucht, z.B. Swiffer) entfernt werden und Ihr Boden erstrahlt wieder.

- Fest anhaftende Verschmutzungen lassen sich am besten mit einem in Lösungsmittel (z.B. Aceton, Nagellackentferner) getränkten Tuch entfernen.

Verwenden Sie keine abrasiv wirkenden oder schmirgelnden Schwämme, Tücher, Pads und Scheuermittel. FALQUON-Fußböden sind mit Acrylharz lackiert und werden anschließend mit Elektronenstrahlung gehärtet. Diese Oberflächen bedürfen keiner Pflegebehandlung mit filmbildenden Reinigungs- und Pflegemitteln, Polish oder Bohnerwachs, da hierdurch Schlieren entstehen können.

Eventuell verschüttete Flüssigkeiten oder auf andere Weise aufgetretene Nässe auf dem Boden sollte sofort beseitigt werden. Hierdurch kann gegebenenfalls Flüssigkeit in die Fugen zwischen den Dielen gelangen und zu unerwünschten Quellungen führen.