

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP FQ-015

1. Code d'identification unique du produit type:

DOP FQ-015

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

The Wall

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Falquon GmbH, Am Hünengrab 18, D-16928 Pritzwalk

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Systeme 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant).

Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH,
Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden

pas applicable

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B _{fl} -s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	EN 14041: 2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	EN 14041: 2004/AC:2006
Résistance au glissement	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	0,571	EN 14041: 2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

NPD: performance non déterminée

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Thomas Grafenauer / Geschäftsführer

(nom et fonction)

Pritzwalk, 01.11.2023

(date et lieu de délivrance)

(signature)